








Tehnologie 125KHz ASK Stand Alone

Cod	Descriere	Preturi
6-34256-00-0-6	<p>Sistem control acces GU BKS stand-alone G.U-BKS ACCESS Cititor de proximitate si tastatura integrate</p> <p>Descriere tehnica:</p> <ul style="list-style-type: none">– Pentru instalare in interior– Mentru instalare in exterior: impreuna cu cititorul 6-34254-10-0-6 sau 6-34254-20-0-6– Numar maxim de utilizatori: 512– Montaj aplicat cu contact antiiefractie– Toate functiile si durata lor, ajustabile prin intermediul tastaturii iluminate– 5 intrari– buton cerere iesire pe tastatura– intrare senzor de usa deschisa– 3 intrari auxiliare– 2 relee de iesire– releu de alarmare, 5 V DC, max. 500 mA– iesire TTL 5 V DC, max. 20 mA– 4 moduri de operare:– card– PIN (4-6 cifre)– card si PIN (4 cifre)– card sau PIN (4-6 cifre) <p>Date tehnice</p> <ul style="list-style-type: none">– Alimentare: 12 V DC– Iesire max. 200 mA– Frecventa 125 kHz PSK– Timp citire card 30 ms– Carcasa policarbonat	 165.83
6-34254-10-0-6	<p>G.U-BKS Cititor C-R P 10 1 6-34257-10-0-6</p> <p>Descriere tehnica</p> <ul style="list-style-type: none">– Pentru montaj exterior– Alimentare 12 V DC– Frecventa 125 kHz PSK– Clasa de protectie IP 65– Distanta de citire max 10 cm– Material carcasa: policarbonat– Culoare: negru antracit– Dimensiuni (LxIxA) 46 x 122 x 23 mm	 72.00
9-44397-00-0-0	<p>C-A A 80 125 kHz ASK cartela de proximitate pasiva ASK- blank</p> <p>Distanta de citire pana la 10cm</p>	 2.31
	<p>Sursa de tensiune stabilizata 12V/1,5A inclusiv metalica si acumulator de back-up</p>	  55.00